

Copyright Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw, 2020

Liantis streeft ernaar advies te verlenen op een zorgvuldige manier, gebaseerd op de huidige beschikbare informatie. Gezien de snelle evolutie van de informatie is Liantis niet verantwoordelijk voor onvolledige of interpreteerbare gegevens en documenten, en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vermeende schade ingevolge het gebruik van de informatie. Niettemin stelt Liantis alles in het werk om de informatie die ze ter beschikking stelt zo goed en zo snel mogelijk bij te werken. Indien bepaalde informatie niet correct is, gelieve Liantis zo snel mogelijk te verwittigen. In dit geval stelt Liantis alles in het werk om dit zo snel mogelijk recht te zetten.





PLAATSEN VAN RANDBEVEILIGING

Waarom ?

- Voorkomen dat er iemand van hoogte kan vallen.
- Kan leiden tot fysieke letsels (kneuzingen, botbreuken, hoofdletsels, ...).
- Ook mentale gevolgen (traumatische ervaring en valangst).
- Vermindering van mobiliteit en zelfstandigheid.

Hoe dient randbeveiliging geplaatst te worden?

- Zolang er geen of onvoldoende randbeveiliging aanwezig is, dient men persoonlijke valbescherming te dragen (valharnas met levenslijn en ankerpunt).
- Met materialen die daarvoor dienen en volgens de voorschriften van de fabrikant.
- Voldoende draagkrachtig en schokbestendig.
- Leuninghoogte van de **bovenleuning** tussen de 1,00m en 1.20m.
- Voorzien van een **tussenleuning** en een **kantplank** van 15cm.
- De afstand tussen de rugweerpalen in functie van de sectie van de leuningplanken.
- Leuningplanken sterkteklasse C-24.

	Veiligheidshek XP	Leuningplanken	Steigerbuizen	Volledige beplanking
Afsluitingen	 98031-200-01 Leuninghoogte: 114 cm	 98031-201-01 Leuninghoogte: 119 cm (met 15 cm brede leuningplanken)	 98031-202-01 Leuninghoogte: 110 cm	 98031-220-02 Leuninghoogte: 119 cm (met 15 cm brede leuningplanken)



Авторское право © Liantis, внешняя служба по профилактике и защите, ассоциация без цели получения прибыли (vzw), 2020 Liantis стремится предоставлять консультации тщательным образом, основываясь на информации, доступной на данный момент. Учитывая быстрое развитие информации, Liantis не несет ответственности за неполные или подпадающие различному толкованию данные и документы и, соответственно, не может быть привлечена к ответственности за любой предполагаемый ущерб, возникший в результате использования данной информации. Тем не менее Liantis прилагает все усилия для того, чтобы информация, которую она предоставляет, обновлялась как можно быстрее и как можно точнее. Если какая-либо информация является некорректной, просим как можно скорее уведомить Liantis. В этом случае Liantis предпримет все возможные меры для её скорейшего исправления.





УСТАНОВКА КРАЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ

Почему?

- Предотвращение падения людей с высоты.
- Падение может привести к физическим травмам (ушибы, переломы костей, травмы головы и т. д.).
- Возможны также психологические последствия (травматический опыт и страх падения).
- Снижение подвижности и самостоятельности.

Как должно устанавливаться краевое ограждение?

- При отсутствии или недостаточности краевого ограждения необходимо использовать индивидуальные средства защиты от падения (страховочную привязь с страховочным тросом и анкерной точкой).
- С применением предназначенных для этого материалов и в соответствии с инструкциями производителя.
- Ограждение должно обладать достаточной несущей способностью и быть устойчивым к ударным нагрузкам.
- Высота верхнего поручня должна составлять от **1,00 м до 1,20 м**.
- Ограждение должно быть оснащено промежуточным поручнем и бортовой доской высотой **15 см**.
- Расстояние между стойками ограждения должно соответствовать сечению поручневых досок.
- Поручневые доски должны соответствовать классу прочности **C-24**.

	Veiligheidshek XP	Leuningplanken	Steigerbuizen	Volledige beplanking
Afsluitingen				
	98031-200-01 Leuninghoogte: 114 cm	98031-201-01 Leuninghoogte: 119 cm (met 15 cm brede leuningplanken)	98031-202-01 Leuninghoogte: 110 cm	98031-220-02 Leuninghoogte: 119 cm (met 15 cm brede leuningplanken)



IV3433N/20200910

Copyright © Liantis External Service for Prevention and Protection, non-profit organisation (vzw), 2020

Liantis strives to provide advice in a careful manner, based on the information currently available. Given the rapid evolution of information, Liantis is not responsible for incomplete or interpretable data and documents and therefore cannot be held liable for any alleged damage resulting from the use of this information. Nevertheless, Liantis makes every effort to update the information it provides as accurately and as quickly as possible. If any information is incorrect, please inform Liantis as soon as possible. In this case, Liantis will make every effort to correct it promptly.





INSTALLATION OF EDGE PROTECTION

Why?

- To prevent people from falling from a height.
- Falls can lead to physical injuries (bruises, bone fractures, head injuries, etc.).
- Possible psychological consequences as well (traumatic experience and fear of falling).
- Reduction of mobility and independence.

How should edge protection be installed?

- As long as no or insufficient edge protection is present, personal fall protection must be used (safety harness with lifeline and anchorage point).
- Using materials intended for this purpose and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Sufficient load-bearing capacity and impact resistance.
- Top guardrail height between **1.00 m and 1.20 m**.
- Equipped with an intermediate guardrail and a **15 cm toe board**.
- The distance between posts must correspond to the cross-section of the guardrail boards.
- Guardrail boards strength class **C-24**.

	Veiligheidshek XP	Leuningplanken	Steigerbuizen	Volledige beplanking
Afsluitingen	 98031-200-01 Leuninghoogte: 114 cm	 98031-201-01 Leuninghoogte: 119 cm (met 15 cm brede leuningplanken)	 98031-202-01 Leuninghoogte: 110 cm	 98031-220-02 Leuninghoogte: 119 cm (met 15 cm brede leuningplanken)



IV3433N/20200910