

Aanwezigheidsregistratie van een toolboxmeeting

Copyright Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw, 2021

Deze documentatie is auteursrechtelijk beschermd. Liantis verleent aan de klant een persoonlijk gebruiksrecht om deze documenten binnen de eigen onderneming te bewerken, gebruiken en verspreiden voor het opzetten van een eigen preventiebeleid. De klant kan dit recht niet overdragen. Het is de klant in geen geval toegestaan om de documentatie, of een deel ervan, voor andere doeleinden te bewerken, kopiëren, uit te lenen, verhuren, publiceren, te verspreiden of op gelijk welke manier bekend te maken, dan na uitdrukkelijke toestemming van Liantis. Liantis streeft ernaar advies te verlenen op een zorgvuldige manier, gebaseerd op de huidige beschikbare informatie. Gezien de snelle evolutie van de informatie is Liantis niet verantwoordelijk voor onvolledige of interpreteerbare gegevens en documenten, en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vermeende schade ingevolge het gebruik van de informatie. Niettemin stelt Liantis alles in het werk om de informatie die ze ter beschikking stelt zo goed en zo snel mogelijk bij te werken. Indien bepaalde informatie niet correct is, gelieve Liantis zo snel mogelijk te verwittigen. In dit geval stelt Liantis alles in het werk om dit zo snel mogelijk recht te zetten.



GEBRUIK VAN LADDERS, & TRAPLADDERS

De werkgever beperkt het gebruik van ladders, trapladders en platformladders als werkpost op hoogte tot arbeidsomstandigheden waarin het gebruik van andere, veiligere arbeidsmiddelen niet verantwoord is, gelet op het geringe risico en gelet op, hetzij de korte gebruiksduur, hetzij de bestaande kenmerken van de arbeidsplaats en werkposten die de werkgever niet kan veranderen.

De ladders, trapladders en platformladders worden zodanig geplaatst dat hun stabiliteit bij de toegang en tijdens het gebruik ervan gewaarborgd is en dat hun sporten of trappen horizontaal blijven.

Ladders worden zodanig gebruikt dat de werknemers steeds veilige steun en houvast hebben.

Het met de hand dragen van lasten op een ladder mag een veilig houvast niet belemmeren.

Er mogen enkel **professionele ladders** gebruikt worden die in een goede staat zijn. Indien een ladder een gebrek heeft, dient deze onmiddellijk uit dienst genomen te worden en naar de loods gebracht te worden.

Ladders regelmatig nazien (gebruik een checklist).

Op de ladder dient de geldende norm vermeld te staan: NBN EN 131

Het laddergedeelte dat op de grond staat dient voorzien te zijn van een verbrede basis of van een vaste horizontale regel.

Ladders opstellen op een vaste ondergrond en tegen een stevig oppervlak.

Men klimt steeds op/ af met het gezicht naar de ladder toe.

Maximaal 1 persoon mag er aanwezig zijn op een ladder.

Ladders onder de juiste hoek plaatsen.

Ladders niet op een werkplatform, steiger, terras op hoogte plaatsen.

Gebruik middelen om op hoogte te komen / werken die veiliger zijn, hoogwerker of steigers.

Voorzie voldoende overlapping bij gebruik van een schuifladder.

Lange ladders (vanaf 25 sporten) onder- en bovenaan vastmaken.



Copyright © Liantis External Service for Prevention and Protection, non-profit organisation (vzw), 2020

Liantis strives to provide advice in a careful manner, based on the information currently available. Given the rapid evolution of information, Liantis is not responsible for incomplete or interpretable data and documents and therefore cannot be held liable for any alleged damage resulting from the use of this information. Nevertheless, Liantis makes every effort to update the information it provides as accurately and as quickly as possible. If any information is incorrect, please inform Liantis as soon as possible. In this case, Liantis will make every effort to correct it promptly.



USE OF LADDERS & STEPLADDERS

The employer limits the use of ladders, stepladders and platform ladders as a workplace at height to working conditions where the use of other, safer work equipment is not justified, given the low level of risk and either the short duration of use or the existing characteristics of the workplace and workstations that the employer cannot change.

Ladders, stepladders and platform ladders are positioned in such a way that their stability during access and use is ensured and that the rungs or steps remain horizontal.

Ladders are used in such a way that workers always have secure footing and a safe handhold.

Carrying loads by hand on a ladder must not hinder a safe handhold.

Only professional ladders in good condition may be used. If a ladder is defective, it must be taken out of service immediately and brought to the storage area.

Ladders must be inspected regularly (use a checklist).

The applicable standard must be indicated on the ladder: **NBN EN 131**.

The section of the ladder resting on the ground must be fitted with a widened base or a fixed horizontal bar.

Ladders must be placed on a firm surface and against a stable structure.

Always climb up and down facing the ladder.

A maximum of one person is allowed on a ladder at any time.

Ladders must be positioned at the correct angle.

Ladders must not be placed on work platforms, scaffolding or elevated terraces.

Use safer means to access or work at height, such as mobile elevating work platforms or scaffolding.

Ensure sufficient overlap when using an extension ladder.

Long ladders (25 rungs or more) must be secured at both the top and the bottom.



IV3433N/20200910

Авторское право © Liantis, внешняя служба по профилактике и защите, ассоциация без цели получения прибыли (vzw), 2020 Liantis стремится предоставлять консультации тщательным образом, основываясь на информации, доступной на данный момент. Учитывая быстрое развитие информации, Liantis не несет ответственности за неполные или подпадающие различному толкованию данные и документы и, соответственно, не может быть привлечена к ответственности за любой предполагаемый ущерб, возникший в результате использования данной информации. Тем не менее Liantis прилагает все усилия для того, чтобы информация, которую она предоставляет, обновлялась как можно быстрее и как можно точнее. Если какая-либо информация является некорректной, просим как можно скорее уведомить Liantis. В этом случае Liantis предпримет все возможные меры для её скорейшего исправления.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК

Работодатель ограничивает использование лестниц, стремянок и платформенных лестниц в качестве рабочего места на высоте только теми условиями труда, при которых применение других, более безопасных средств работы не является обоснованным, учитывая низкий уровень риска и либо короткую продолжительность использования, либо существующие особенности рабочего места и рабочих зон, которые работодатель не может изменить.

Лестницы, стремянки и платформенные лестницы должны устанавливаться таким образом, чтобы была обеспечена их устойчивость при доступе и во время использования, а перекладины или ступени оставались горизонтальными.

Лестницы должны использоваться так, чтобы работники всегда имели надежную опору и возможность безопасно удерживаться.

Перенос грузов вручну на лестнице не должен препятствовать надежному удержанию.

Разрешается использовать только профессиональные лестницы, находящиеся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефектов лестница должна быть немедленно выведена из эксплуатации и передана на склад.

Лестницы необходимо регулярно проверять (используйте контрольный список).

На лестнице должен быть указан действующий стандарт: **NBN EN 131**.

Часть лестницы, опирающаяся на землю, должна быть оснащена расширенным основанием или фиксированной горизонтальной перекладиной.

Лестницы следует устанавливать на прочной поверхности и опирать на устойчивую конструкцию.

Подъем и спуск всегда осуществляются лицом к лестнице.

На лестнице может находиться не более одного человека одновременно.

Лестницы должны устанавливаться под правильным углом.

Запрещается устанавливать лестницы на рабочие платформы, строительные леса или приподнятые террасы.

Следует использовать более безопасные средства для доступа и работы на высоте, такие как подъемные рабочие платформы или строительные леса.

При использовании выдвижной лестницы необходимо обеспечить достаточное перекрытие секций.

Длинные лестницы (от 25 перекладин и более) должны быть закреплены как сверху, так и снизу.



IV3433N/20200910