

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Onderwerp	Verreiker.	VIK nummer
Type Serienummer Fabrikant/leverancier Datum fabricatie Datum indienststelling		1011
		IDENTIFICATIE van het BEDRIJF

Doel en normaal gebruik.

Een verreiker wordt gebruikt om materialen te verplaatsen in de hoogte. De richtlijnen van de constructeur / fabrikant moeten steeds strikt worden opgevolgd. De verreiker mag niet worden overbelast, er moet steeds gewerkt worden binnen de aangegeven grenzen van de inrichting.

De verreiker mag niet worden gebruikt om hangende lasten te verplaatsen indien deze niet periodiek wordt gekeurd door een externe dienst voor technische controle.



Risico's	Voorkomingsmaatregelen
Algemene risico's  Goede praktijk  	De algemene veiligheidsinstructies, geldend binnen de onderneming, zijn strikt na te leven. Alleen een daartoe opgeleid persoon mag verreiker bedienen. Een bewijs van deze vorming moet steeds kunnen voorgelegd worden. Steeds rekening houden met de mogelijkheden van het toestel: de lastentabel opvolgen, afschermingen (FOPS) en beveiliging tegen kantelen zijn aanwezig (ROPS). De gemotoriseerde voertuigen mogen niet gebruikt worden voor het verplaatsen van hangende lasten. Indien gewenst hangende lasten te verplaatsen dan moet <u>vooraf</u> een keuring worden uitgevoerd door de externe dienst voor technische controle (EDTC). Het is verboden personen te vervoeren of in de hoogte te brengen. De werkzone mag niet worden betreden door derde personen. Tijdens het vervoer moet de stabiliteit van de last steeds verzekerd zijn. Tijdens de werkzaamheden dient hier voortdurend aandacht aan besteed door de bediener. Defecten of gebreken moeten onmiddellijk worden gemeld aan de werkgever.
Algemeen nazicht vooraf.	De controlepunten van de checklist uit de gebruikshandleiding moeten vóór het gebruik van de machine worden overlopen. De niet conforme punten moeten direct geregulariseerd worden of gemeld worden, naargelang de ernst.
Brand 	Niet roken tijdens het vullen van de brandstof, het opladen van de batterijen, ... Een brandblusser is steeds aanwezig en gebruiksklaar. De bediener van de verreiker is in kennis van het gebruik van het brandblusapparaat. Bij het extra opladen van de batterij: de voorgeschreven typische veiligheidsrichtlijnen moeten worden opgevolgd.

Risico's	Voorkomingsmaatregelen
Het aanrijden en verpletteren van personen en materiaal. Kantelen, verlies van lading. 	Geen lading verplaatsen die het uitzicht in de rijrichting belemmert. Geen passagiers meenemen, de voorziene aangepaste zitplaatsen zijn niet voorzien. Bij de kruispunten en bij het kruisen van de rijbanen moet een verwittigingsignaal worden gegeven en in een veilige toestand traag worden doorgereden. Een aangepaste verlichting moet voorzien zijn voor het geheel van de werkzone. Noodgeval! 
Moeilijke bestuurbaarheid. Rijden door onbevoegden. VERBODEN	De vastgestelde gebreken steeds melden. Bij het afstijgen / verlaten van de verreiker: motor af en contactsleutel meenemen en drie-punts-methode toepassen. Regelmatig onderhouden en controleren van de verreiker: zorg tevens dat de verreiker steeds in goede staat is. De antislips op de pedalen zijn steeds intact. De noodzakelijke opleiding eigen voor de werkzaamheden van het bedrijf werd aan de bestuurder onderricht.
Slippen	De staat van de wielen en de aandrijving ervan regelmatig nazien. Loopvlak van de wielen in orde? De snelheid steeds aanpassen voor het soort werk dat wordt uitgevoerd.
Kwetsuren 	Tijdens de verplaatsingen moeten de ledematen steeds binnen het frame blijven. Goede zithouding aannemen, de stoel bijregelen zodat de zithouding aangepast wordt. De veiligheidsgordel steeds correct aanbrengen. Alle bewegende delen zijn steeds beveiligd tegen aanraking met de daartoe voorziene afschermingen van de constructeur.
Storingen bij het afkoppelen en aankoppelen van de batterij. 	Uit te voeren handelingen bij het aansluiten: - Verwijder de contactsleutel en trek de remmen op; - Ontkoppel de batterij door eerst de aardgeleider (min-klem) te verwijderen en daarna de plus-klem; - Plaats de batterij op de daartoe voorziene plaats; - Controleer het peil van het elektroliet (pas op is een zuur : de SDS Fiche raadplegen) en zo nodig bijvullen. Zorg dat de verluchtingsopeningen in de stoppen steeds open zijn; - Controleer of de gelijkrichter af staat, verifieer de leidingen: isolatie in orde? Koppel de batterij aan de gelijkrichter; - Zet de gelijkrichter op en zie het goed functioneren van de gelijkrichter; - Na de oplaadperiode, de batterij terugplaatsen, eerst plus-klem en daarna min-klem aansluiten.
Gevaar voor kortsluiting op de batterij 	- Gebruik elektrisch niet geleidend ofwel geïsoleerde werktuigen; - Gebruik handschoenen; - Leg nooit metalen voorwerpen op de batterijen !!

Risico's	Voorkomingsmaatregelen
Het ongebeheerst verlies van het elektroliet 	Neem bij het verwijderen van het overgelopen elektroliet speciale voorzorgsmaatregelen: - Individuele bescherming: handschoenen, bril, kledij, laarzen; - Opnemen met inerte korrels, of neutraliseren met soda oplossing - afvoeren naar de passende plaats.
Normaal onderhoud van de inrichting Uit te voeren herstellingen, vervangen van onderdelen.  	Niet werken aan de machine wanneer de motor nog loopt: contactsleutel verwijderen De verreiker op een veilige plaats brengen en voldoende ruimte rondom voorzien. De hijsarm van de verreiker in rusttoestand brengen. Indien de hijsarm omhoog wordt gebracht (nodig voor nazicht) dan moet deze worden beveiligd door de gepaste veiligheidssteun. De herstellingen en onderhoudswerken zoals voorzien door de fabrikant mogen alleen door een daartoe opgeleid en bevoegd persoon worden uitgevoerd. Alleen originele vervangstukken mogen gebruikt worden. De inrichting moet volledig van de energiebron worden afgeschakeld en vergrendeld. Contactsleutel is weggenomen en de batterij is afgekoppeld.
Persoonlijke beschermingsmiddelen.	Het overwegen voor gebruik van de passende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) gebeurt na een gerichte risicoanalyse: helm; veiligheidsschoenen; handschoenen; veiligheidsbril / gelaatsscherm; werkkledij; gehoorbescherming; aangepaste ademhalingsbescherming; veiligheidsharnas.          
Specifieke risico's.	Bijkomende preventiemaatregelen:

Visum interne preventieadviseur

Visum preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

Datum : 18 / 04 / 2016

Datum : .. / .. / 2016